



MB-G600 S4




ZUBEHÖR

- ANSCHLUSS
- BAUSATZ ZUR INNEREN GRIFVERBESSERUNG DER ZANGEN
- BAUSATZ FÜR ZUSÄTZLICHES MULTIFUNKTIONSMESSER
- NEIGBARER HEBE-BAUSATZ MIT GUMMIPROFILIEN
- BAUSATZ ZUR AUFNAHME DER ZANGEN
- ERSATZTEIL-KIT
- 24 MONATE GARANTIE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EMPFOHLENER BAGGER



≥ 6 ≤ 12 Ton

VOLUMEN (MIT GESCHLOSSENEN GREIFERSCHALEN)

0,29 m³ / 290 L

ÖLDURCHFLOß - ROTATION

15 ÷ 30 l/min.

ÖLDURCHFLOß - ÖFFNUNG/SCHLIESSEN

25 l/min.

BENÖTIGTER ARBEITSDRUCK FÜR DIE ROTATION

> 160 bar

BETRIEBSDRUCK

200 ÷ 300 bar

GEWICHT

0,60 Ton

ROTATION

360°



ANWENDUNGSBEREICHE



ABRISS



INNERSTÄDTISCHE
BAUSTELLEN



HÄFEN UND
FRACHTTERMINALS



STEINBRÜCHE



RECYCLING-
ZENTREN



MATERIALBEWE-
GUNG UND
-TRENNUNG

Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich vor jederzeit, ohne Vorankündigung, Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.
Die Angaben zum Gewicht des Baggers sind rein ungefähr und können Änderungen unterliegen.